



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

CORRUTEX

MANGUERA ELÉCTRICA



2025

PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409

**GRANJAS MÉXICO
IZTACALCO**

CORRUTEX

MANGUERA ELÉCTRICA



**VER
VIDEO**

Descripción



La manguera CORRUTEX esta fabricada con polietileno de primera calidad sin recuperados, la mejor para la protección de conductores eléctricos, por su excelente resistencia estructural, es ideal para utilizarla en colado por lateo, de excelente protección Y aislamiento de cables en losas reticulares y bovedillas de gran flexibilidad y manejo



www.plasticoscj.com



plasticoscj@hotmail.com.com



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

1/2"

CORRUTEX

Guía: Sin Guía metálica

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
COR1/2NAR	CORRUTEX	1/2"	Naranja	100m
	PESO POR ROLLO	3.8KG		
	MATERIA PRIMA	Polietileno de Alta densidad		
	DIÁMETRO INTERIOR	14.22 mm	0.559	inch
	DIÁMETRO EXTERIOR	19.8 mm	0.779	inch
	PASO ENTRE ANILLOS	1.38 mm	0.054	inch
	RADIO DE CURVATURA	11.38mm	0.448	inch
	RESISTENCIA QUÍMICA	Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C a 50°C		



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

3/4"

CORRUTEX

Guía: Sin Guía metálica

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
COR3/4NAR	CORRUTEX	3/4"	Naranja	50m
	PESO POR ROLLO	2.72KG		
	MATERIA PRIMA	Polietileno de Alta densidad		
	DIÁMETRO INTERIOR	19.05 mm	0.750	inch
	DIÁMETRO EXTERIOR	23.92 mm	0.941	inch
	PASO ENTRE ANILLOS	1.6 mm	0.062	inch
	RADIO DE CURVATURA	13.21 mm	0.520	inch
	RESISTENCIA QUÍMICA	Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C a 50°C		



PLÁSTICOS CJ

LÍNEA ELÉCTRICA



WWW.PLASTICOSCJ.COM



PLASTICOSCJ@HOTMAIL.COM

1"

CORRUTEX

Guía: Sin Guía metálica

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	LONGITUD
COR1NAR	CORRUTEX	1"	Naranja	50m
	PESO POR ROLLO	3.87KG		
	MATERIA PRIMA	Polietileno de Alta densidad		
	DIÁMETRO INTERIOR	25.40 mm	1.000	inch
	DIÁMETRO EXTERIOR	32.00 mm	1.259	inch
	PASO ENTRE ANILLOS	1.7 mm	0.066	inch
	RADIO DE CURVATURA	27.5 mm	1.082	inch
	RESISTENCIA QUÍMICA	Buena resistencia a combustibles, aceites y solventes cetónicos.		
	TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C a 50°C		



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409



55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

www.plasticoscj.com

plasticoscj@hotmail.com

