



PVC 2025



DUCTO
CRISTAL

DUCTO | PVC

DUCTO CRISTAL

FABRICADA EN PVC

DUCTO
CRISTAL



Ver Video

Manguera de PVC muy flexible color cristal transparente, con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior, adecuada para la impulsión y la succión de aire, vapores, polvos, aserrín fino, pelusa, borlas, de gran comodidad en herramientas de corte y sierras para madera, extraordinaria flexibilidad, de fácil almacenaje por ser muy ligera y auto extingible.

Aplicación

SUCCIÓN



DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	LONGITUD m (ft)	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
DC1X10	1" (25.40) [1.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC2X10	2" (50.80) [2.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC3X10	3" (76.20) [3.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC4X10	4" (101.60) [4.400]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC5X10	5" (127.00) [5.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL
DC6X10	6" (152.40) [6.000]	10.0 (32.808ft)	-10º A 60ºC	CRISTAL

MANGUERA

DUCTO
CRISTAL



DUCTO FLEXIBLE

CLAVE	INTERIOR Inch (mm) [DEC]	PESO POR ROLLO Kg	ALTURA cm	LARGO Y ANCHO cm	ESTATUS DEL PRODUCTO
DC1X10	1" (25.40) [1.000]	1.60	7.0	45	DE LÍNEA
DC11/4X10	1 1/4" (31.75) [1.250]	1.80	8.0	46	DE LÍNEA
DC11/2X10	1 1/2" (38.10) [1.500]	2.20	10	57	DE LÍNEA
DC13/4X10	1 3/4" (44.45) [1.750]	2.50	12	58	DE LÍNEA
DC2X10	2" (50.80) [2.000]	2.90	13	59	DE LÍNEA
DC21/2X10	2 1/2" (63.50) [2.500]	3.60	15	62	DE LÍNEA
DC3X10	3" (76.20) [3.000]	5.00	20	75	DE LÍNEA
DC31/2X10	3 1/2" (88.90) [3.500]	6.00	25	72	DE LÍNEA
DC4X10	4" (101.60) [4.400]	7.00	21	74	DE LÍNEA
DC5X10	5" (127.00) [5.000]	9.00	25	82	DE LÍNEA
DC6X10	6" (152.40) [6.000]	14.00	31	100	DE LÍNEA



MANGUERA
DUCTO CRISTAL

DUCTO | PVC

DUCTO CRISTAL

 **CRISTAL**

DUCTO FLEXIBLE



**DUCTO
CRISTAL**

RECOMENDACIONES

No estibar al sol

Aunque los materiales están formulados para resistir cierto grado de temperatura, en el caso del sol, deben de ser almacenados a la sombra.

Cuando la manguera está embobinada todavía y expuesta al sol absorbe mucha radiación y al no ser un material conductor de calor, no lo puede difundir, alcanzando temperaturas mayores a las de trabajo recomendadas, esto puede provocar el colapso y deformaciones del rollo aún empaquetado.



**NO ALMACENAR
DIRECTO AL SOL**

No subir demasiado la estiba

Durante su almacenaje se recomienda no subir demasiado la estiba de los rollos ya que los rollos de abajo reciben un peso superior al que están diseñados para soportar.



NO ESTIBAR

No arrastrar

Lo más adecuado para su transportación es cargarlos o usar algún medio de apoyo como montacargas, diablo o patín de carga.



**NO EMPUJAR
NI ARRASTRAR
LOS ROLLOS**

RECOMENDACIONES



NO PISAR

No Pisar

Es muy común en almacenamiento que el personal de obra o bodega se suba a los rollos para acceder a otro nivel o simplemente por descuido provocando que los rollos se rompan.



NO EXPONER
AL FUEGO

No calentar a fuego directo

Muchas veces cometen el error de calentar la manguera a fuego directo para tratar de colocar una conexión o meter algún inserto y esto la daña de forma irreparable.

Lo correcto es meter en agua caliente la manguera para que el material se ablande y pueda expandir un poco sobre un cono, hasta alcanzar el diámetro del conector.



NO EXCEDER
EL RADIO DE
CURVATURA

No exceder el radio de curvatura

Si se excede el radio de curvatura, es decir si la dobla más de lo que la manguera lo permite, se fractura el espiral de refuerzo provocando obstrucción.



RECOMENDACIONES



**NO EXPONER
A SOLVENTES**

No usar solventes cetónicos

Aunque los materiales están formulados para presentar resistencia a algunos químicos no abrasivos se recomienda no exponer a solventes cetónicos como el Thiner o Acetona ya que causan la degradación y ruptura de ellos.



**NO COLGAR
EN GANCHOS**

No usar gancho

Es muy común que en los comercios se cuelguen los rollos para su venta en ganchos sobre las entradas para que el futuro comprador las vea pero eso dobla y daña la manguera dejándola marcada.





MANGUERA ANILLADA

Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.

Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.

MANGUERA

DUCTO CRISTAL



PLÁSTICOS CJ_{S.A. DE C.V.}

COLONIA
GRANJAS
MÉXICO

CALLE
AÑIL
409
CDMX

ALCALDÍA
IZTACALCO
C. P 08400



www.plasticoscj.com



plasticoscj@hotmail.com



OFICINAS

55 5648-2958

55 5654-1988

55 5758-5417

