


COIL NEUMÁTICO

CJ



COIL DE POLIURETANO



**Ficha
Técnica**
2025

- **Manguera** fabricada en Poliuretano transparente o colores sólidos, de alto brillo, dureza 95 Shore A, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.



Ver Videos

- Recomendada para el flujo de aire , muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas.
- Resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites, grasas y sustancias químicas.



Ver Videos

- Por ser muy resistente a la abrasión, a la tensión, al desgarre y al estrangulamiento, su vida útil es muy prolongada, posee una excelente flexibilidad a bajas temperaturas.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene muy buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Contamos con una alta variedad de colores, diámetros y longitudes.
- Manguera impresa, indicando presión de trabajo y medidas
- No incluyen conectores.



CARACTERÍSTICAS

COIL POLIURETANO

1/4"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X10	10.0m (32ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X15	15.0m (49ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIAMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/4X5	5.0m (16ft)	95	170	28	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	270	40	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X10	10.0m (32ft)	95	340	55	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X15	15.0m (49ft)	95	490	80	1 1/4" (31.75)	5

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☐ P	☒	☒	☐ P	☒	☒
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☐ P	☒	☒	☐ P	☒	☒
C1/4X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☐ P	☐ P	☒	☐ P	☐ P	☒	☒
C1/4X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐ P	☐ P	☐ P	☐ P	☐ P	☒	☒

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA ó GIRATORIA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C1/4X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C1/4X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

3/8"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X10	10.0m (32ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X15	15.0m (49ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X30	30.0m (100ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X10	10.0m (32ft)	95	570	68	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X15	15.0m (49ft)	95	820	99	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X30	30.0m (100ft)	95	1,000	160	2" (50.80)	8

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C3/8X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C3/8X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
C3/8X30	30.0m (100ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA ó GIRATORIA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C3/8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C3/8X30	30.0m (100ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

1/2"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X10	10.0m (32ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X15	15.0m (49ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/2X5	5.0m (16ft)	95	410	33	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	95	620	48	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X10	10.0m (32ft)	95	790	67	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X15	15.0m (49ft)	95	1,180	93	2 1/2" (63.50)	9

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☐ P	☐ F	☒	☒	☐ F	☒	☒
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☐ P	☐ F	☒	☒	☐ F	☒	☒
C1/2X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☐ P	☐ F	☒	☒	☐ F	☒	☒
C1/2X15	15.0m (49ft)	☒	☐ P	☐ P	☐ F	☐ P	☐ P	☐ F	☒	☐ P

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					OPCION 1	OPCION 2
CLAVE	LONGITUD m (ft)	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS
C1/2X5	5.0m (16ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C1/2X10	10.0m (32ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C1/2X15	15.0m (49ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C1/2X30	30.0m (100ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT

COIL POLIURETANO

3/4"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/4X10	10.0m (32ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C
C3/4X15	15.0m (49ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/4X5	5.0m (16ft)	95	930	28	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	95	1,420	44	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X10	10.0m (32ft)	95	1,840	54	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X15	15.0m (49ft)	95	2,900	92	4 1/2" (114.30)	14

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X10	10.0m (32ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X15	15.0m (49ft)	☒	F	F	F	F	F	F	P	F

P PREGUNTAR Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

COIL POLIURETANO

6mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C6X5	5.0m (16ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X7.7	7.70m (25ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X10	10.0m (32ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X15	15.0m (49ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C6X5	5.0m (16ft)	95	110	26	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X7.7	7.70m (25ft)	95	240	40	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X10	10.0m (32ft)	95	260	52	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X15	15.0m (49ft)	95	390	80	1 1/4" (31.75)	4.5

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C6X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	P	☒	☒	P	☒	☒
C6X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	P	☒	☒	P	☒	☒
C6X10	10.0m (32ft)	☒	☒	P	F	P	☒	P	☒	☒
C6X15	15.0m (49ft)	☒	☒	P	F	P	P	P	☒	☒

P **PREGUNTAR**
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F **Fabricación Especial**
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA Ó GIRATORIA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C6X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C6X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C6X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C6X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

8mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C8X5	5.0m (16ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X7.7	7.70m (25ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X10	10.0m (32ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X15	15.0m (49ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C8X5	5.0m (16ft)	95	250	29	1 1/2" (38.10)	6
C8X7.7	7.70m (25ft)	95	370	46	1 1/2" (38.10)	6
C8X10	10.0m (32ft)	95	450	58	1 1/2" (38.10)	6
C8X15	15.0m (49ft)	95	670	86	1 1/2" (38.10)	6

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C8X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C8X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C8X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒
C8X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA ó GIRATORIA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C8X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C8X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C8X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C8X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

10mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C10X5	5.0m (16ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X7.7	7.70m (25ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X10	10.0m (32ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X15	15.0m (49ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C10X5	5.0m (16ft)	95	310	36	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X7.7	7.70m (25ft)	95	460	55	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X10	10.0m (32ft)	95	600	71	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X15	15.0m (49ft)	95	980	100	1 1/2" (38.10)	6.5

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C10X5	5.0m (16ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C10X7.7	7.70m (25ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C10X10	10.0m (32ft)	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒
C10X15	15.0m (49ft)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒

P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					
CLAVE	LONGITUD m (ft)	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	CONEXIÓN FIJA ó GIRATORIA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS
C10X5	5.0m (16ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C10X7.7	7.70m (25ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C10X10	10.0m (32ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI
C10X15	15.0m (49ft)	1/4" NPT	SI	LATÓN	SI

COIL POLIURETANO

12mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C12X5	5.0m (16ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X7.7	7.70m (25ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X10	10.0m (32ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X15	15.0m (49ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C

CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C12X5	5.0m (16ft)	95	420	33	2 1/2" (63.50)	9
C12X7.7	7.70m (25ft)	95	670	52	2 1/2" (63.50)	9
C12X10	10.0m (32ft)	95	910	56	2 1/2" (63.50)	9
C12X15	15.0m (49ft)	95	1,350	96	2 1/2" (63.50)	9

COLORES TRANSLÚCIDOS						COLORES SÓLIDOS				
CLAVE	LONGITUD m (ft)	AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C12X5	5.0m (16ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
C12X7.7	7.70m (25ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
C12X10	10.0m (32ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
C12X15	15.0m (49ft)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐


P PREGUNTAR
Disponibilidad de colores

☒ Mangueras Coil de línea

F Fabricación Especial
Favor de llamar para confirmar existencias o
mínimos de producción según sea la medida

CONEXIONES OPCIONALES					OPCIÓN 1	OPCIÓN 2
CLAVE	LONGITUD m (ft)	CONEXIÓN FIJA	MATERIAL CONEXIÓN	RESORTE EN LAS PUNTAS	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS	ROSCA MACHO EN AMBAS PUNTAS
C12X5	5.0m (16ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C12X7.7	7.70m (25ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C12X10	10.0m (32ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT
C12X15	15.0m (49ft)	SI	LATÓN	SI	1/4" NPT	3/8" NPT

GALERÍA COIL POLIURETANO



COIL POLIURETANO



Políticas de garantía

IMPORTANTE:

CARLOS CARDOSO MARIN Y/O PLÁSTICOS CJ S.A. DE C.V., en lo sucesivo la “Empresa”, se reserva el derecho de cambiar, enmendar, modificar, suspender, continuar o terminar todo o parte de este catálogo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario asegurar la utilización correcta e idónea de los productos de la Empresa, en función de los usos y aplicaciones previstos. Todas las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios y regulaciones aplicables a efecto de determinar la seguridad y efectividad del uso de las mangueras en cualquier aplicación en particular.



Garantía Limitada

Por un período de 3 meses a partir de la fecha de venta, la Empresa garantiza que su producto está libre de defectos en materiales y fabricación. En el caso de que se compruebe que alguna porción del producto es defectuosa, la Empresa reconoce como obligación única y unilateral la opción de reponer el tramo defectuoso. Por su parte, el Usuario asume la responsabilidad y riesgos inherentes, si los hubiere, por lesiones, pérdidas o daños, directos o consecuenciales derivados del uso, mal manejo y/o mal uso de este producto.

Esta garantía reemplaza las garantías comerciales inherentes al uso del producto para un propósito en particular, y todas las demás garantías, expresas e implícitas. No se autoriza ninguna interpretación adicional o desviación de la misma.

La Empresa declara que no reconoce obligaciones o responsabilidades por cualquiera de los productos suministrados ni por los resultados que se obtengan de su uso. Las sugerencias de uso son responsabilidad aceptada por cuenta y riesgo del comprador.



2025 PLÁSTICOS CJ

AÑIL 409
GRANJAS MÉXICO
Iztacalco
CP 08400
CDMX

AÑIL 409



55 5648-2958

55 5758-5417

55 5654-1988

plasticoscj@hotmail.com

